

FIJADOR - SELLADOR AL AGUA

TIPO DE PRODUCTO:

Producto Transparente formulado con polímeros sintéticos en dispersión acuosa.

CARACTERÍSTICAS:

Permite por su formulación fijar, sellar, acondicionar y uniformar la absorción de la superficie en una sola mano de aplicación y que luego será pintada con Látex Acrílico

USOS RECOMENDADOS:

Acondiciona superficies que no son suficientemente firmes (revoques con alto contenido de polvo, superficies a la cal, yeso, enduido, etc.), o que tienen zonas de muy diferente absorción. Apto para uso en interior y exterior.

SUSTRATOS:

La superficie debe estar firme, limpia y seca, libre de polvo, suciedad y grasitud. Eliminar previamente las partes flojas, polvo o capas gruesas de cal.

CONDICIONES RECOMENDADAS EN LA APLICACION:

Temperatura: Mínima 10° C
Humedad Ambiente: Máxima 80%

No aplicar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

CANTIDAD DE MANOS:

1 manos. Dejando secar entre manos 3 horas.

RENDIMIENTO:

10 m²/litro por mano, dependiendo de las características de la superficie a pintar.

Secado al Tacto: 30 minutos.

Secado Final al aire: 3 horas a 20° C.

Diluir: 1 parte de FIJADOR AL AGUA a 3 partes de agua

LIMPIEZA: Los elementos utilizados pueden limpiados con **agua, jabón o detergente.**

ALMACENAJE: 12 meses en el envase original, en un lugar fresco y seco.

PRESENTACION DEL ENVASE:

1lt - 4 lt, - 10 lt, - 20 lt.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

Recomendamos mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir y evitar el contacto con los ojos, mucosas y una prolongado tiempo con la piel. Mantener ventilado el lugar de trabajo durante y después de la aplicación. Recomendamos el uso de elementos de protección personal (guantes, antiparras y máscaras protectoras).

- INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbent apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabon.
En caso de una inhalación prolongada, se recomienda ventilar el ambiente de trabajo.
En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua y consultar al médico.

**CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES
0800-333-0160**

**Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-666**

Esta información es correcta según nuestra experiencia y se ofrece como colaboración sin compromiso