

LATEX IMPERMEABLE SATINADO

TIPO DE PRODUCTO:

Pintura acrílica al agua, de acabado satinado homogéneo, que constituye un recubrimiento impermeable, de color blanco.

CARACTERÍSTICAS:

Formulación balanceada para obtener un excelente acabado, de fácil aplicación, nivelación, alto poder cubritivo y máxima resistencia a la intemperie y a la abrasión del agua y el sol.

USOS RECOMENDADOS:

Recomendado para paredes exteriores, sobre revoques, ladrillos, fibrocemento, material para frentes, etc. Su resistencia a la abrasión húmeda, permite el lavado de las superficies pintadas.

SUSTRATO:

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, suciedad y grasitud. Si existieran manchas de hongos, deben ser eliminadas, para lo cual aconsejamos un tratamiento con solución de lavandina, acompañada de acción mecánica (con cepillo o esponja), hasta que desaparezcan las mismas. Luego enjuagar con abundante agua. Sobre superficies alto contenido de polvo o pintada a la cal, eliminar las partes flojas con espátula, y luego pasar un cepillo de cerda dura. Es conveniente aplicar una mano de Fijador al Agua. Sobre superficies metálicas, aplicar previamente dos manos de Fondo Antióxido. Sobre maderas, aplicar previamente Fondo Sintético para Madera Blanco.

APLICACION:

Agitar muy bien el contenido del envase. Aplicar a pincel, rodillo o soplete convencional. Diluir con la cantidad mínima de agua necesaria para permitir una aplicación correcta. Dejar Secar entre manos.

CONDICIONES RECOMENDADAS EN LA APLICACION:

Temperatura: Mínima 10° C
Humedad Ambiente: Máxima 80%

No aplicar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

CANTIDAD DE MANOS:

2 manos. Dejando secar entre manos 3 horas.

RENDIMIENTO:

10 m²/litro por mano, dependiendo de las características de la superficie a pintar.

Secado al Tacto: 30 minutos.

Secado Final al aire: 3 horas a 20° C.

Diluir: 10% de agua en la cantidad utilizada

LIMPIEZA: Los elementos utilizados pueden limpiados con **agua, jabón o detergente**.

ALMACENAJE: 12 meses en el envase original, en un lugar fresco y seco.

PRESENTACION DEL ENVASE:

1lt - 4 lt, - 10 lt, - 20 lt.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

Recomendamos mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir y evitar el contacto con los ojos, mucosas y una prolongado tiempo con la piel. Mantener ventilado el lugar de trabajo durante y después de la aplicación. Recomendamos el uso de elementos de protección personal (guantes, antiparras y máscaras protectoras).

- INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbent apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabon.
En caso de una inhalación prolongada, se recomienda ventilar el ambiente de trabajo.
En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua y consultar al médico.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-666

Esta información es correcta según nuestra experiencia y se ofrece como colaboración sin compromiso