

ENDUIDO PARA EXTERIOR

TIPO DE PRODUCTO:

Masa viscosa y consistente formulada con polímeros de dispersión acuosa. De color blanco.

CARACTERISTICAS:

Formulado para corregir imperfecciones en paredes. Permite obtener en forma muy sencilla y eficiente superficies lisas y uniformes.

USOS RECOMENDADOS:

Recomendado para paredes exteriores, como base para Látex Acrílico para Exterior.

SUSTRATOS:

La superficie a enduir debe estar firme, limpia y seca, libre de polvo, suciedad y grasitud. Si se trata de yeso o pinturas a la cal, es necesario previamente aplicar una mano de Fijador al Agua.

APLICACION:

Es muy sencilla usando espátula de acero o llana, se debe aplicar en capas delgadas, las que dependerán según las características de la superficie y sus imperfecciones. Dejar Secar. El lijado se puede hacer a las 8 o 10 horas de aplicado, con mucha facilidad, dejando una superficie totalmente lisa.

CONDICIONES RECOMENDADAS EN LA APLICACION:

Temperatura: Mínima 10° C
Humedad Ambiente: Máxima 80%

No aplicar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

CANTIDAD DE MANOS:

1 manos. Dejando secar entre manos 3 horas.

RENDIMIENTO:

Es muy variable.
Tomar como base 1 m²/litro para un espesor de 1mm.

Secado al Tacto: 2 horas a 20° C.

Diluir: no se recomienda diluir

LIMPIEZA: Los elementos utilizados pueden limpiados con **agua, jabón o detergente.**

ALMACENAJE: 12 meses en el envase original, en un lugar fresco y seco.

PRESENTACION DEL ENVASE:

1lt - 4 lt, - 10 lt, - 20 lt.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

Recomendamos mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir y evitar el contacto con los ojos, mucosas y una prolongado tiempo con la piel. Mantener ventilado el lugar de trabajo durante y después de la aplicación. Recomendamos el uso de elementos de protección personal (guantes, antiparras y máscaras protectoras).

- INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbent apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabon.
En caso de una inhalación prolongada, se recomienda ventilar el ambiente de trabajo.
En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua y consultar al médico.

**CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES
0800-333-0160**

**Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-666**

Esta información es correcta según nuestra experiencia y se ofrece como colaboración sin compromiso