

FIJADOR – SELLADOR AL ACEITE

TIPO DE PRODUCTO:

Producto Transparente elaborado a base de polímeros sintéticos y aceites vegetales.

CARACTERISTICAS:

Fija las superficies con mucho polvo o poco adheridas, por su notable penetración en profundidad. Mejora la dureza de todo el sustrato y le confiere una mayor adherencia del acabado sobre la superficie. Esto se traduce en más resistencia del acabado al roce y los golpes. Además, ante una disminución de la absorción del sustrato, se produce un mejor aprovechamiento de la pintura de acabado.

USOS RECOMENDADOS:

Acondiciona superficies que no son suficientemente firmes (revoques con alto contenido de polvo, superficies a la cal, yeso, enduido, etc.), o que tienen zonas de muy diferente absorción. Apto para uso en interior y exterior.

SUSTRATO:

La superficie debe estar firme, limpia y seca, libre de polvo, suciedad y grasitud. Eliminar previamente las partes flojas, polvo o capas gruesas de cal.

APLICACION:

Agitar bien el contenido del envase.
Diluir con Diluyente Especial Aguarrás entre un 30 a 50%. Se recomienda realizar un ensayo previamente en un sector de la superficie. Una vez aplicado, la superficie queda totalmente mate.
Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete convencional

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

Recomendamos mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir y evitar el contacto con los ojos, mucosas y una prolongado tiempo con la piel. Mantener ventilado el lugar de trabajo durante y después de la aplicación. Recomendamos el uso de elementos de protección personal (guantes, antiparras y máscaras protectoras).

- INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbent apropiado.

CONDICIONES RECOMENDADAS EN LA APLICACION:

Temperatura: Mínima 10° C
Humedad Ambiente: Máxima 80%

No aplicar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

CANTIDAD DE MANOS:

1 manos. Dejando secar entre manos 12horas.

RENDIMIENTO:

8 m²/litro por mano, dependiendo de las características de la superficie a pintar.

Secado al Tacto: 4 horas a 20° C.

Secado Final al aire: 8 a 10 horas a 20° C.

Diluir: 30% en AGUARRAS

LIMPIEZA: Los elementos utilizados se deben lavar con Diluyente Especial Aguarrás.

ALMACENAJE: 12 meses en el envase original, en un lugar fresco y seco.

PRESENTACION DEL ENVASE:

1lt - 4 lt, - 10 lt, - 20 lt.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabon.
En caso de una inhalación prolongada, se recomienda ventilar el ambiente de trabajo.
En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua y consultar al médico.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES
0800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-666

Esta información es correcta según nuestra experiencia y se ofrece como colaboración sin compromiso