

LATEX ACRILICO PARA INTERIOR

TIPO DE PRODUCTO:

Pintura acrílica al agua, de acabado mate. En color blanco.

CARACTERISTICAS:

Formulación balanceada para obtener un excelente acabado, de fácil aplicación, nivelación y alto poder cubritivo.

USOS RECOMENDADOS:

Recomendado para paredes interiores, sobre revoques, ladrillos, fibrocemento, etc.

SUSTRATO:

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, suciedad y grasitud. Si existieran manchas de hongos, deben ser eliminadas, para lo cual aconsejamos un tratamiento con solución de lavandina, acompañada de acción mecánica (con cepillo o esponja), hasta que desaparezcan las mismas. Luego enjuagar con abundante agua. Sobre superficies alto contenido de polvo o pintada a la cal, eliminar las partes flojas con espátula, y luego pasar un cepillo de cerda dura. Es conveniente aplicar una mano de Fijador al Agua. Sobre superficies metálicas, aplicar previamente dos manos de Fondo Antióxido.

APLICACION:

Agitar muy bien el contenido del envase. Aplicar a pincel, rodillo o soplete convencional. Diluir con la cantidad mínima de agua necesaria para permitir una aplicación correcta. Dejar Secar entre manos.

CONDICIONES RECOMENDADAS EN LA APLICACION:

Temperatura: Mínima 10° C
Humedad Ambiente: Máxima 80%

No aplicar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

CANTIDAD DE MANOS:

2 manos. Dejando secar entre manos 3 horas.

RENDIMIENTO:

10 m²/litro por mano, dependiendo de las características de la superficie a pintar.

Secado al Tacto: 30 minutos.

Secado Final al aire: 3 horas a 20° C.

Diluir: 1 parte de FIJADOR AL AGUA a 3 partes de agua

LIMPIEZA: Los elementos utilizados pueden limpiados con **agua, jabón o detergente.**

ALMACENAJE: 12 meses en el envase original, en un lugar fresco y seco.

PRESENTACION DEL ENVASE:

1lt - 4 lt, - 10 lt, - 20 lt.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

Recomendamos mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir y evitar el contacto con los ojos, mucosas y una prolongado tiempo con la piel. Mantener ventilado el lugar de trabajo durante y después de la aplicación. Recomendamos el uso de elementos de protección personal (guantes, antiparras y máscaras protectoras).

- INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbent apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabon.
En caso de una inhalación prolongada, se recomienda ventilar el ambiente de trabajo.
En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua y consultar al médico.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES
0800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-666

Esta información es correcta según nuestra experiencia y se ofrece como colaboración sin compromiso