

LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR

TIPO DE PRODUCTO:

Pintura acrílica al agua, de acabado mate homogéneo. En color blanco.

CARACTERISTICAS:

Formulación balanceada para obtener un excelente acabado, de fácil aplicación, nivelación, alto poder cubritivo y máxima resistencia a la intemperie y a la abrasión del agua y el sol.

USOS RECOMENDADOS:

Recomendado para paredes exteriores, sobre revoques, ladrillos, fibrocemento, material para frentes, etc.

SUSTRATO:

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, suciedad y grasitud. Si existieran manchas de hongos, deben ser eliminadas, para lo cual aconsejamos un tratamiento con solución de lavandina, acompañada de acción mecánica (con cepillo o esponja), hasta que desaparezcan las mismas. Luego enjuagar con abundante agua.

Sobre superficies alto contenido de polvo o pintada a la cal, eliminar las partes flojas con espátula, y luego pasar un cepillo de cerda dura.

Es conveniente aplicar una mano de **Fijador al Agua**.

Sobre superficies metálicas, aplicar previamente dos manos de **Fondo Antióxido**.

Sobre maderas, aplicar previamente **Fondo Sintético para Madera Blanco**.

APLICACION:

Agitar muy bien el contenido del envase.

Aplicar a pincel, rodillo o soplete convencional. Diluir con la cantidad mínima de agua necesaria para permitir una aplicación correcta.

Dejar Secar entre manos.

CONDICIONES RECOMENDADAS EN LA APLICACION:

Temperatura: Mínima 10° C

Humedad Ambiente: Máxima 80%

No aplicar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

CANTIDAD DE MANOS:

2 manos. Dejando secar entre manos 3 horas.

RENDIMIENTO:

10 m²/litro por mano, dependiendo de las características de la superficie a pintar.

Secado al Tacto: 30 minutos.

Secado Final al aire: 3 horas a 20° C.

Diluir: 10% de agua en la cantidad utilizada

LIMPIEZA: Los elementos utilizados pueden limpiados con **agua, jabón o detergente**.

ALMACENAJE: 12 meses en el envase original, en un lugar fresco y seco.

PRESENTACION DEL ENVASE:

1lt - 4 lt, - 10 lt, - 20 lt.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

Recomendamos mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir y evitar el contacto con los ojos, mucosas y una prolongado tiempo con la piel. Mantener ventilado el lugar de trabajo durante y después de la aplicación. Recomendamos el uso de elementos de protección personal (guantes, antiparras y máscaras protectoras).

- INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbent apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabon.

En caso de una inhalación prolongada, se recomienda ventilar el ambiente de trabajo.

En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua y consultar al médico.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES

0800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:

(011) 4962-666

Esta información es correcta según nuestra experiencia y se ofrece como colaboración sin compromiso