

FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.
Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina
+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar



ESMALTE CAUCHO CLORADO PILETA DE NATACION

Código: ESMALTE-CAUCHO-CLORADO-PILETA-DE-NATACION · Familia: Esmalte · Sistema: — · Perfil: Pintura / esmalte para piletas
Actualización documento: 02/08/2026

FICHA TÉCNICA ORIENTATIVA — Datos de familia de producto + catálogo. Pendiente validación laboratorio. No sustituye FT oficial firmada. No es una FDS.

1. DESCRIPCIÓN

Producto Varnolac — Pintura / esmalte para piletas.

Ver datos de aplicación. Valores genéricos de familia hasta validación de laboratorio.

2. USOS RECOMENDADOS

Recubrimiento del vaso de piletta. No reemplazar con látex de muro.

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / DE APLICACIÓN

Vehículo / ligante	Resina / ligante según sistema (confidencial) — % fórmula confidencial
Brillo / tono	— / Color
Peso específico	ND — verificar laboratorio
Rendimiento	Orientativo: inferior al látex de pared; verificar laboratorio.
Manos	Según ficha (típicamente varias manos).
Secado	CRÍTICO: tiempos antes de llenar — solo laboratorio/ficha oficial.
Dilución	Diluyente para caucho clorado / el indicado en ficha.
Limpieza de herramientas	Diluyente del sistema.
Almacenaje	Envase cerrado, fresco y seco. Fuera del alcance de niños. Orientativo: hasta 12 meses.
Presentación	Envases catálogo: 1 L, 4 L, 10 L, 18 L
Condiciones de obra	Limpieza, reparación, perfil de adherencia. Aplicador experimentado recomendado.

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales. Los datos técnicos orientan la aplicación; no revelan la fórmula comercial.

4. PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Vaso preparado (hormigón/revestimiento según ficha).

5. APLICACIÓN

Según ficha. Pileta vacía, seca, sin sales ni desprendimientos.

6. SISTEMA RECOMENDADO

Sistema declarado en catálogo: —. Completar con fondos/diluyentes compatibles Varnolac.

7. SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS/HDS) del producto. Usar EPP adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.

- **INFLAMABLE** — alejar de llamas/chispas; extinguir con polvo químico / CO₂ / espuma (no chorro de agua).
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar contacto con ojos y exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante aplicación y secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina/polvo.
- **FDS/HDS:** ver [pdf/hyohds/ESMALTE-CAUCHO-CLORADO-PILETA-DE-NATACION.pdf](#) en el sitio (cuando esté publicada).
- Emergencias: CNI **0800-333-0160** · Hospital Posadas **(011) 4658-7777**.

Los datos reflejan experiencia de obra y/o FT históricas Varnolac y patrones de mercado de primera línea (estructura de TDS). No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad del aplicador. Para dudas: asesor Varnolac / Varni · [www.varnolac.com.ar](#).