

FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.
Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina
+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar



IMPRIMACIÓN CATALIZABLE

Código: IMPRIMACION-CATALIZABLE · Familia: Fondo · Sistema: CATALIZABLE · Perfil: Laca / sistema poliuretánico
Actualización documento: 02/08/2026

FICHA TÉCNICA ORIENTATIVA — Datos de familia de producto + catálogo. Pendiente validación laboratorio. No sustituye FT oficial firmada. No es una FDS.

1. DESCRIPCIÓN

Producto Varnolac — Laca / sistema poliuretánico.

Ver datos de aplicación. Valores genéricos de familia hasta validación de laboratorio.

2. USOS RECOMENDADOS

Acabado de madera de mayor resistencia (incl. pisos/escaleras si el producto lo indica).

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / DE APLICACIÓN

Vehículo / ligante	Resina / ligante según sistema (confidencial) — % fórmula confidencial
Brillo / tono	— / Según catálogo
Peso específico	ND — verificar laboratorio
Rendimiento	Orientativo: según viscosidad y manos (verificar laboratorio).
Manos	Según ficha; en 2K respetar proporción y vida de mezcla.
Secado	Según sistema 1K/2K (verificar laboratorio). No inventar curado final.
Dilución	Diluyente poliuretánico indicado. No thinner nitro genérico.
Limpieza de herramientas	Diluyente PU del sistema.
Almacenaje	Envase cerrado, fresco y seco. Fuera del alcance de niños. Orientativo: hasta 12 meses.
Presentación	Ver presentaciones vigentes en catálogo web.
Condiciones de obra	Fondo/imprimación PU o sellador del sistema.

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales. Los datos técnicos orientan la aplicación; no revelan la fórmula comercial.

4. PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Madera preparada. Respetar 1K/2K y catalizador si aplica.

5. APLICACIÓN

Soplete o pincel según producto. Mezclar catalizador solo si es 2K.

6. SISTEMA RECOMENDADO

Sistema declarado en catálogo: CATALIZABLE. Completar con fondos/diluyentes compatibles Varnolac.

7. SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS/HDS) del producto. Usar EPP adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.

- **INFLAMABLE** — alejar de llamas/chispas; extinguir con polvo químico / CO₂ / espuma (no chorro de agua).
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar contacto con ojos y exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante aplicación y secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina/polvo.
- **FDS/HDS:** ver [pdf/hyohds/IMPRIMACION-CATALIZABLE.pdf](#) en el sitio (cuando esté publicada).
- Emergencias: CNI **0800-333-0160** · Hospital Posadas **(011) 4658-7777**.

Los datos reflejan experiencia de obra y/o FT históricas Varnolac y patrones de mercado de primera línea (estructura de TDS). No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad del aplicador. Para dudas: asesor Varnolac / Varni · [www.varnolac.com.ar](#).