

FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.
Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina
+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar



LACA POLIURETANICA PARA PLASTIFICAR PISOS Y ESCALERAS

Código: LACA-POLIURETANICA-PARA-PLASTIFICAR-PISOS-Y-ESCALERAS · Familia: Laca · Sistema: POLIURETANICO · Perfil: Esmalte / pintura para pisos

Actualización documento: 02/08/2026

FICHA TÉCNICA ORIENTATIVA — Datos de familia de producto + catálogo. Pendiente validación laboratorio. No sustituye FT oficial firmada. No es una FDS.

1. DESCRIPCIÓN

Producto Varnolac — Esmalte / pintura para pisos.

Ver datos de aplicación. Valores genéricos de familia hasta validación de laboratorio.

2. USOS RECOMENDADOS

Pisos de concreto o deportivos según producto; tránsito según ficha.

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / DE APLICACIÓN

Vehículo / ligante	Resina / ligante según sistema (confidencial) — % fórmula confidencial
Brillo / tono	— / Según catálogo
Peso específico	ND — verificar laboratorio
Rendimiento	Orientativo: 6–12 m ² /L por mano según porosidad (verificar laboratorio).
Manos	2 habituales.
Secado	Habilitación al tránsito: verificar laboratorio (no genérico seguro).
Dilución	Según sistema (agua o solvente) — ver ficha de laboratorio.
Limpieza de herramientas	Según sistema.
Almacenaje	Envase cerrado, fresco y seco. Fuera del alcance de niños. Orientativo: hasta 12 meses.
Presentación	Ver presentaciones vigentes en catálogo web.
Condiciones de obra	Desengrase, reparación, eventualmente perfilado.

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales. Los datos técnicos orientan la aplicación; no revelan la fórmula comercial.

4. PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Concreto limpio, seco, sin grasa ni humedad ascendente.

5. APLICACIÓN

Rodillo/pincel. Evitar humedad residual del contrapiso.

6. SISTEMA RECOMENDADO

Sistema declarado en catálogo: POLIURETANICO. Completar con fondos/diluyentes compatibles Varnolac.

7. SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS/HDS) del producto. Usar EPP adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.

- **INFLAMABLE** — alejar de llamas/chispas; extinguir con polvo químico / CO₂ / espuma (no chorro de agua).
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar contacto con ojos y exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante aplicación y secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina/polvo.
- **FDS/HDS:** ver <pdf/hyohds/LACA-POLIURETANICA-PARA-PLASTIFICAR-PISOS-Y-ESCALERAS.pdf> en el sitio (cuando esté publicada).
- Emergencias: CNI **0800-333-0160** · Hospital Posadas **(011) 4658-7777**.

Los datos reflejan experiencia de obra y/o FT históricas Varnolac y patrones de mercado de primera línea (estructura de TDS). No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad del aplicador. Para dudas: asesor Varnolac / Varni · www.varnolac.com.ar.