

FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.
Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina
+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar



LATEX ACRÍLICO INTERIOR LAVABLE

Código: LATEX-ACRILICO-INTERIOR-LAVABLE · Familia: Látex · Sistema: AGUA · Perfil: Látex / arquitectura (al agua)
Actualización documento: 02/08/2026

FICHA TÉCNICA ORIENTATIVA — Datos de familia de producto + catálogo. Pendiente validación laboratorio. No sustituye FT oficial firmada. No es una FDS.

1. DESCRIPCIÓN

Producto Varnolac — Látex / arquitectura (al agua).

Ver datos de aplicación. Valores genéricos de familia hasta validación de laboratorio.

2. USOS RECOMENDADOS

Decoración y protección de mampostería (revoque, yeso, Durlock, hormigón) según interior/exterior del producto.

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / DE APLICACIÓN

Vehículo / ligante	Polímero en dispersión acuosa — % fórmula confidencial
Brillo / tono	Mate / Color
Peso específico	ND — verificar laboratorio
Rendimiento	Orientativo de mercado: 8–14 m ² /L por mano según absorción y rugosidad (verificar laboratorio).
Manos	2 manos habituales; 3 sobre fondos muy absorbentes o cambios fuertes de color.
Secado	Orientativo: al tacto 30–60 min; repintado 3–4 h (25 °C / HR media). Verificar laboratorio.
Dilución	Agua, mínima dilución que facilite la aplicación (típicamente hasta ~5–10% si la ficha de laboratorio lo confirma).
Limpieza de herramientas	Agua y detergente mientras el producto esté fresco.
Almacenaje	Envase cerrado, fresco y seco. Fuera del alcance de niños. Orientativo: hasta 12 meses.
Presentación	Envases catálogo: 1 L, 4 L, 10 L, 20 L
Condiciones de obra	Superficie limpia, seca, firme; sin grasa, hongos, polvo ni pintura floja. Enduir/fijar según estado.

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales. Los datos técnicos orientan la aplicación; no revelan la fórmula comercial.

4. PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Muros y cielorrasos de obra. No usar como pintura de pileta ni como esmalte de metal.

5. APLICACIÓN

Pincel, rodillo o soplete airless. Homogeneizar antes de usar. Evitar lluvia, <10 °C o HR >85–90%.

6. SISTEMA RECOMENDADO

Sistema declarado en catálogo: AGUA. Completar con fondos/diluyentes compatibles Varnolac.

7. SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS/HDS) del producto. Usar EPP adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.

- **NO INFLAMABLE** en condiciones normales de uso (producto de base acuosa / baja inflamabilidad relativa).
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar contacto con ojos y exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante aplicación y secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina/polvo.
- **FDS/HDS:** ver [pdf/hyohds/LATEX-ACRILICO-INTERIOR-LAVABLE.pdf](#) en el sitio (cuando esté publicada).
- Emergencias: CNI **0800-333-0160** · Hospital Posadas **(011) 4658-7777**.

Los datos reflejan experiencia de obra y/o FT históricas Varnolac y patrones de mercado de primera línea (estructura de TDS). No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad del aplicador. Para dudas: asesor Varnolac / Varni · [www.varnolac.com.ar](#).