

FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.
Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina
+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar



LATEX PARA PISO DEPORTIVO POLIURETANICO

Código: LATEX-PARA-PISO-DEPORTIVO-POLIURETANICO · Familia: Látex · Sistema: POLIURETANICO · Perfil: Esmalte / pintura para pisos

Actualización documento: 02/08/2026

FICHA TÉCNICA ORIENTATIVA — Datos de familia de producto + catálogo. Pendiente validación laboratorio. No sustituye FT oficial firmada. No es una FDS.

1. DESCRIPCIÓN

Producto Varnolac — Esmalte / pintura para pisos.

Ver datos de aplicación. Valores genéricos de familia hasta validación de laboratorio.

2. USOS RECOMENDADOS

Pisos de concreto o deportivos según producto; tránsito según ficha.

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / DE APLICACIÓN

Vehículo / ligante	Resina / ligante según sistema (confidencial) — % fórmula confidencial
Brillo / tono	— / Color
Peso específico	ND — verificar laboratorio
Rendimiento	Orientativo: 6–12 m ² /L por mano según porosidad (verificar laboratorio).
Manos	2 habituales.
Secado	Habilitación al tránsito: verificar laboratorio (no genérico seguro).
Dilución	Según sistema (agua o solvente) — ver ficha de laboratorio.
Limpieza de herramientas	Según sistema.
Almacenaje	Envase cerrado, fresco y seco. Fuera del alcance de niños. Orientativo: hasta 12 meses.
Presentación	Envases catálogo: 1 L, 4 L, 10 L, 20 L
Condiciones de obra	Desengrase, reparación, eventualmente perfilado.

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales. Los datos técnicos orientan la aplicación; no revelan la fórmula comercial.

4. PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Concreto limpio, seco, sin grasa ni humedad ascendente.

5. APLICACIÓN

Rodillo/pincel. Evitar humedad residual del contrapiso.

6. SISTEMA RECOMENDADO

Sistema declarado en catálogo: POLIURETANICO. Completar con fondos/diluyentes compatibles Varnolac.

7. SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS/HDS) del producto. Usar EPP adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.

- **INFLAMABLE** — alejar de llamas/chispas; extinguir con polvo químico / CO₂ / espuma (no chorro de agua).
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar contacto con ojos y exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante aplicación y secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina/polvo.
- **FDS/HDS:** ver [pdf/hyohds/LATEX-PARA-PISO-DEPORTIVO-POLIURETANICO.pdf](#) en el sitio (cuando esté publicada).
- Emergencias: CNI **0800-333-0160** · Hospital Posadas **(011) 4658-7777**.

Los datos reflejan experiencia de obra y/o FT históricas Varnolac y patrones de mercado de primera línea (estructura de TDS). No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad del aplicador. Para dudas: asesor Varnolac / Varni · [www.varnolac.com.ar](#).