

FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.
Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina
+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar



REVESTIMIENTO TEXTURADO A LLANA COLOR

Código: REVESTIMIENTO-TEXTURADO-A-LLANA-COLOR · Familia: Látex · Sistema: AGUA · Perfil: Revestimiento texturado
Actualización documento: 02/08/2026

FICHA TÉCNICA ORIENTATIVA — Datos de familia de producto + catálogo. Pendiente validación laboratorio. No sustituye FT oficial firmada. No es una FDS.

1. DESCRIPCIÓN

Producto Varnolac — Revestimiento texturado.

Ver datos de aplicación. Valores genéricos de familia hasta validación de laboratorio.

2. USOS RECOMENDADOS

Acabado texturado decorativo/protector de fachadas o muros según ficha.

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / DE APLICACIÓN

Vehículo / ligante	Polímero en dispersión acuosa — % fórmula confidencial
Brillo / tono	— / Natural
Peso específico	ND — verificar laboratorio
Rendimiento	Inferior al látex liso; depende del grano y herramienta (verificar laboratorio).
Manos	Según sistema base + texturado.
Secado	Orientativo: varias horas entre pasos. Verificar laboratorio.
Dilución	Según ficha de laboratorio (a menudo mínima o nula).
Limpieza de herramientas	Agua si es base acuosa (verificar).
Almacenaje	Envase cerrado, fresco y seco. Fuera del alcance de niños. Orientativo: hasta 12 meses.
Presentación	Envases catálogo: 7 L, 15 L, 30 L
Condiciones de obra	Base adecuada, sustrato sano y seco.

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales. Los datos técnicos orientan la aplicación; no revelan la fórmula comercial.

4. PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Mampostería preparada; suele requerir base selladora/impermeable compatible.

5. APLICACIÓN

Rodillo texturado o llana según producto.

6. SISTEMA RECOMENDADO

Sistema declarado en catálogo: AGUA. Completar con fondos/diluyentes compatibles Varnolac.

7. SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS/HDS) del producto. Usar EPP adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.

- **NO INFLAMABLE** en condiciones normales de uso (producto de base acuosa / baja inflamabilidad relativa).
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar contacto con ojos y exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante aplicación y secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina/polvo.
- **FDS/HDS:** ver [pdf/hyohds/REVESTIMIENTO-TEXTURADO-A-LLANA-COLOR.pdf](#) en el sitio (cuando esté publicada).
- Emergencias: CNI **0800-333-0160** · Hospital Posadas **(011) 4658-7777**.

Los datos reflejan experiencia de obra y/o FT históricas Varnolac y patrones de mercado de primera línea (estructura de TDS). No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad del aplicador. Para dudas: asesor Varnolac / Varni · [www.varnolac.com.ar](#).