

FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.
Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina
+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar



BASE ACRILICA IMPERMEABLE PARA TEXTURADO

Código: BASE-ACRILICA-IMPERMEABLE-PARA-TEXTURADO · Familia: Látex · Sistema: AGUA · Perfil: Membrana / impermeabilizante acrílico
Actualización documento: 15/10/2026

DESCRIPCIÓN

Base acrílica al agua impermeable para muros, previa al revestimiento texturado.

Usos recomendados: Impermeabilización de techos o medianeras según producto.

PROPIEDADES FÍSICAS

Vehículo / ligante	Polímero en dispersión acuosa — % fórmula confidencial
Brillo / tono	— / Natural
Peso específico	ND — verificar laboratorio
Presentación	Envases catálogo: 1 L, 4 L, 10 L, 20 L

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Techos o muros preparados; no es látex decorativo de interior.

Condiciones de obra	Reparar grietas; sustrato limpio y seco.
----------------------------	--

APLICACIÓN

Rodillo/pincel/llana según producto. Respetar pendientes y refuerzos.

Dilución	Agua según ficha (verificar laboratorio).
Manos	Varias según sistema.
Rendimiento	Depende de pendiente y espesor (verificar laboratorio).
Limpieza de herramientas	Agua si es acrílico al agua.

SECADO / REPINTADO

Según clima y espesor (verificar laboratorio).

SISTEMA RECOMENDADO

Fijador al Agua → Base Acrílica Impermeable para Texturado → Revestimiento Texturado.

ALMACENAMIENTO

Envase cerrado, fresco y seco. Fuera del alcance de niños. Orientativo: hasta 12 meses.

SEGURIDAD

- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto, disponible en su ficha en www.varnolac.com.ar.
- Base acuosa: no inflamable en condiciones normales de uso.
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante la aplicación y el secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina o polvo.
- Emergencias: CNI 0800-333-0160 · Hospital Posadas (011) 4658-7777.

Los datos reflejan experiencia de obra y fichas técnicas históricas Varnolac; son orientativos y están pendientes de revalidación por laboratorio. No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad del aplicador. Consultas: asesor Varnolac · www.varnolac.com.ar.

LUVILOR S.R.L. Fábrica de Pinturas

Administración y Ventas: Lavalle 1096, Don Bosco — Prov. Buenos Aires — Argentina
Tel./Fax: (5411) 4252-7420 / 4259-8923 · Planta: Alfonsina Storni 1022, Florencio Varela
E-mail: info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar