

FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.

Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina

+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar



DILUYENTE PARA ESMALTE CAUCHO CLORADO

Código: DILUYENTE-PARA-ESMALTE-CAUCHO-CLORADO · Familia: Diluyentes · Sistema: - · Perfil: Diluyente / thinner / solvente

Actualización documento: 15/10/2026

DESCRIPCIÓN

Diluyente del Esmalte Caucho Clorado para piletas: ajuste de viscosidad y limpieza de herramientas.

Usos recomendados: Dilución y/o limpieza del sistema de acabado compatible. No es pintura.

PROPIEDADES FÍSICAS

Vehículo / ligante	Resina / ligante según sistema (confidencial) — % fórmula confidencial
Brillo / tono	— / Según catálogo
Peso específico	ND — verificar laboratorio
Presentación	Ver presentaciones vigentes en catálogo web.

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

N/A — usar solo con el acabado que lo indique.

Condiciones de obra	Identificar el sistema (nitro / PU / sintético / epoxi / pileta). No intercambiar.
----------------------------	--

APLICACIÓN

Agregar al acabado en la proporción que indique la FT del acabado.

Dilución	N/A
Manos	N/A
Rendimiento	N/A
Limpieza de herramientas	Según producto.

SECADO / REPINTADO

N/A

SISTEMA RECOMENDADO

Usar con los productos del sistema indicado en el envase. No mezclar diluyentes de sistemas distintos.

ALMACENAMIENTO

Envase cerrado, fresco y seco. Fuera del alcance de niños. Orientativo: hasta 12 meses.

SEGURIDAD

- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto, disponible en su ficha en www.varnolac.com.ar.
- Líquido y vapores inflamables. Alejar de calor, chispas y llamas; no fumar. Extinguir con polvo químico, CO₂ o espuma (no usar chorro de agua).
- Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias: si se ingiere, NO provocar el vómito y consultar al médico.
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante la aplicación y el secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina o polvo.
- Emergencias: CNI 0800-333-0160 · Hospital Posadas (011) 4658-7777.

Los datos reflejan experiencia de obra y fichas técnicas históricas Varnolac; son orientativos y están pendientes de

revalidación por laboratorio. No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad del aplicador. Consultas: asesor Varnolac · www.varnolac.com.ar.

LUVILOR S.R.L. Fábrica de Pinturas

Administración y Ventas: Lavalle 1096, Don Bosco — Prov. Buenos Aires — Argentina
Tel./Fax: (5411) 4252-7420 / 4259-8923 · Planta: Alfonsina Storni 1022, Florencio Varela
E-mail: info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar