

FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.
Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina
+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar



ESMALTE ACRILICO PARA PISOS

Código: ESMALTE-ACRILICO-PARA-PISOS · Familia: Esmalte · Sistema: AGUA · Perfil: Esmalte / pintura para pisos
Actualización documento: 15/10/2026

DESCRIPCIÓN

Esmalte acrílico al agua para pisos de cemento.

Usos recomendados: Pisos de concreto o deportivos según producto; tránsito según ficha.

PROPIEDADES FÍSICAS

Vehículo / ligante	Polímero en dispersión acuosa — % fórmula confidencial
Brillo / tono	— / Según catálogo
Peso específico	ND — verificar laboratorio
Presentación	Ver presentaciones vigentes en catálogo web.

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Concreto limpio, seco, sin grasa ni humedad ascendente.

Condiciones de obra	Desengrase, reparación, eventualmente perfilado.
----------------------------	--

APLICACIÓN

Rodillo/pincel. Evitar humedad residual del contrapiso.

Dilución	Agua, la mínima necesaria para aplicar.
Manos	2 habituales.
Rendimiento	Orientativo: 6–12 m²/L por mano según porosidad (verificar laboratorio).
Limpieza de herramientas	Agua y detergente, con el producto fresco.

SECADO / REPINTADO

Habilitación al tránsito: verificar laboratorio (no genérico seguro).

SISTEMA RECOMENDADO

Piso de cemento limpio, seco y sin grasa → Esmalte Acrílico para Pisos en las manos indicadas.

ALMACENAMIENTO

Envase cerrado, fresco y seco. Fuera del alcance de niños. Orientativo: hasta 12 meses.

SEGURIDAD

- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto, disponible en su ficha en www.varnolac.com.ar.
- Base acuosa: no inflamable en condiciones normales de uso.
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante la aplicación y el secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina o polvo.
- Emergencias: CNI 0800-333-0160 · Hospital Posadas (011) 4658-7777.

Los datos reflejan experiencia de obra y fichas técnicas históricas Varnolac; son orientativos y están pendientes de revalidación por laboratorio. No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad del aplicador. Consultas: asesor Varnolac · www.varnolac.com.ar.

LUVILOR S.R.L. Fábrica de Pinturas

Administración y Ventas: Lavalle 1096, Don Bosco — Prov. Buenos Aires — Argentina
Tel./Fax: (5411) 4252-7420 / 4259-8923 · Planta: Alfonsina Storni 1022, Florencio Varela
E-mail: info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar