FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.
Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina
+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar

ESMALTE CAUCHO CLORADO PILETA DE NATACION

Código: ESMALTE-CAUCHO-CLORADO-PILETA-DE-NATACION · Familia: Esmalte · Sistema: - · Perfil: Pintura / esmalte para piletas
Actualización documento: 15/10/2026

DESCRIPCIÓN

Pintura a base de caucho clorado para el vaso de piletas de natación. Color celeste; también colores especiales.

Usos recomendados: Recubrimiento del vaso de pileta. No reemplazar con látex de muro.

PROPIEDADES FÍSICAS

Vehículo / ligante	Resina / ligante según sistema (confidencial) — % fórmula confidencial
Brillo / tono	— / Color
Peso específico	ND — verificar laboratorio
Presentación	Envases catálogo: 1 L, 4 L, 10 L, 18 L

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Vaso preparado (hormigón/revestimiento según ficha).

Condiciones de obra	Limpieza, reparación, perfil de adherencia. Aplicador experimentado recomendado.

APLICACIÓN

Según ficha. Pileta vacía, seca, sin sales ni desprendimientos.

Dilución	1.ª mano: 2 partes de pintura + 1 parte de Diluyente para Esmalte Caucho Clorado. Manos siguientes: 20–30 % de diluyente.
Manos	Según ficha (típicamente varias manos).
Rendimiento	Orientativo: inferior al látex de pared; verificar laboratorio.
Limpieza de herramientas	Diluyente para Esmalte Caucho Clorado.

SECADO / REPINTADO

CRÍTICO: tiempos antes de llenar — solo laboratorio/ficha oficial.

SISTEMA RECOMENDADO

1.ª mano diluida 2:1 con Diluyente para Esmalte Caucho Clorado → 2 manos más con 20–30 % de diluyente.

ALMACENAMIENTO

Envase cerrado, fresco y seco. Fuera del alcance de niños. Orientativo: hasta 12 meses.

SEGURIDAD

- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto, disponible en su ficha en www.varnolac.com.ar.
- Líquido y vapores inflamables. Alejar de calor, chispas y llamas; no fumar. Extinguir con polvo químico, CO_2 o espuma (no usar chorro de agua).
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante la aplicación y el secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina o polvo.
- Emergencias: CNI 0800-333-0160 · Hospital Posadas (011) 4658-7777.

Los datos reflejan experiencia de obra y fichas técnicas históricas Varnolac; son orientativos y están pendientes de revalidación por laboratorio. No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad

del aplicador. Consultas: asesor Varnolac · www.varnolac.com.ar.

LUVILOR S.R.L. Fábrica de Pinturas

Administración y Ventas: Lavalle 1096, Don Bosco — Prov. Buenos Aires — Argentina
Tel./Fax: (5411) 4252-7420 / 4259-8923 · Planta: Alfonsina Storni 1022, Florencio Varela
E-mail: info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar