

FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.
Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina
+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar



ESMALTE SINTÉTICO COLOR

Código: ESMALTE-SINTETICO-COLOR · Familia: Esmalte · Sistema: SINTETICO · Perfil: Esmalte sintético
Actualización documento: 15/10/2026

DESCRIPCIÓN

Esmalte Sintético especialmente formulado con resinas alquídicas de alto sólido para obtener mayor poder cubritivo y protección.

Usos recomendados: Terminación de madera y/o metal según ficha. Brillo variable.

PROPIEDADES FÍSICAS

Vehículo / ligante	Resina / ligante según sistema (confidencial) — % fórmula confidencial
Brillo / tono	Brillante / Natural
Peso específico	ND — verificar laboratorio
Presentación	Envases catálogo: 1 L, 4 L, 10 L, 18 L

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Madera o metal preparados. En hierro oxidado usar convertidor/antióxido del sistema.

Condiciones de obra	Desgrasar, lijar, remover óxido suelto; fondo/convertidor si corresponde.
---------------------	---

APLICACIÓN

Pincel, rodillo o soplete. Buena ventilación. No aplicar sobre humedad.

Dilución	Diluyente sintético / aguarrás del sistema (no agua, no thinner nitro).
Manos	2 manos habituales sobre fondo adecuado.
Rendimiento	Orientativo: 10-14 m²/L por mano según sustrato (verificar laboratorio).
Limpieza de herramientas	Diluyente sintético del sistema.

SECADO / REPINTADO

Orientativo: al tacto 2-4 h; repintado 8-24 h. Verificar laboratorio.

SISTEMA RECOMENDADO

Hierro: Fondo Antióxido → 2 manos de Esmalte Sintético. Madera: Fondo Sintético para Madera → 2 manos de Esmalte Sintético. Diluir con Diluyente Especial Aguarrás.

ALMACENAMIENTO

Envase cerrado, fresco y seco. Fuera del alcance de niños. Orientativo: hasta 12 meses.

SEGURIDAD

- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto, disponible en su ficha en www.varnolac.com.ar.
- Líquido y vapores inflamables. Alejar de calor, chispas y llamas; no fumar. Extinguir con polvo químico, CO₂ o espuma (no usar chorro de agua).
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante la aplicación y el secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina o polvo.
- Emergencias: CNI 0800-333-0160 · Hospital Posadas (011) 4658-7777.

Los datos reflejan experiencia de obra y fichas técnicas históricas Varnolac; son orientativos y están pendientes de revalidación por laboratorio. No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad del aplicador. Consultas: asesor Varnolac · www.varnolac.com.ar.

LUVILOR S.R.L. Fábrica de Pinturas

Administración y Ventas: Lavalle 1096, Don Bosco — Prov. Buenos Aires — Argentina
Tel./Fax: (5411) 4252-7420 / 4259-8923 · Planta: Alfonsina Storni 1022, Florencio Varela
E-mail: info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar