FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.
Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina
+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar

FIJADOR AL ACEITE

Código: FIJADOR-AL-ACEITE · Familia: Fondo · Sistema: SINTETICO · Perfil: Fijador al solvente
Actualización documento: 15/10/2026

DESCRIPCIÓN

Producto transparente a base de polímeros sintéticos y aceites vegetales. Alta penetración: fija polvorientos o poco adheridos, mejora dureza del sustrato y adherencia del acabado; reduce absorción y aprovecha mejor la pintura de terminación.

Usos recomendados: Acondiciona revoques polvorientos, cal, yeso, enduido o absorciones desiguales. Interior y exterior.

PROPIEDADES FÍSICAS

Vehículo / ligante	Resina / ligante según sistema (confidencial) — % fórmula confidencial
Brillo / tono	— / Natural
Peso específico	ND — verificar laboratorio
Presentación	1 L · 4 L · 10 L · 20 L; ver presentaciones vigentes en el catálogo web.

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Firme, limpia y seca; sin polvo, suciedad ni grasitud. Eliminar partes flojas y cal gruesa.

Condiciones de obra	Temperatura mínima 10 °C. Humedad máxima 80 %.

APLICACIÓN

Pincel, rodillo o soplete. Queda mate. Agitar bien.

Dilución	30–50 % con Diluyente Especial Aguarrás (ensayar en un sector).
Manos	1 mano. Entre manos ≈ 12 h si se repite.
Rendimiento	≈ 8 m²/L por mano (según absorción).
Limpieza de herramientas	Diluyente Especial Aguarrás.

SECADO / REPINTADO

Al tacto ≈ 4 h a 20 °C. Final ≈ 8–10 h a 20 °C.

SISTEMA RECOMENDADO

Fijador al aceite → (enduido si aplica) → látex o sistema de terminación compatible.

ALMACENAMIENTO

12 meses en envase original, fresco y seco.

SEGURIDAD

- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto, disponible en su ficha en www.varnolac.com.ar.
- Líquido y vapores inflamables. Alejar de calor, chispas y llamas; no fumar. Extinguir con polvo químico, CO_2 o espuma (no usar chorro de agua).
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante la aplicación y el secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina o polvo.
- Emergencias: CNI 0800-333-0160 · Hospital Posadas (011) 4658-7777.

Los datos reflejan experiencia de obra y fichas técnicas históricas Varnolac; son orientativos y están pendientes de revalidación por laboratorio. No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad del aplicador. Consultas: asesor Varnolac · www.varnolac.com.ar.

LUVILOR S.R.L. Fábrica de Pinturas

Administración y Ventas: Lavalle 1096, Don Bosco — Prov. Buenos Aires — Argentina
Tel./Fax: (5411) 4252-7420 / 4259-8923 · Planta: Alfonsina Storni 1022, Florencio Varela
E-mail: info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar