

FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.

Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina
+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar



FONDO ANTIOXIDO+CONVERTIDOR 2X1

Código: FONDO-ANTIOXIDO-CONVERTIDOR-2X1 · Familia: Fondo · Sistema: SINTETICO · Perfil: Convertidor / antióxido / fondo metal
Actualización documento: 15/10/2026

DESCRIPCIÓN

Fondo anticorrosivo mate con convertidor de óxido, para hierro que será terminado con esmalte sintético.

Usos recomendados: Preparación anticorrosiva de hierro antes de la terminación.

PROPIEDADES FÍSICAS

Vehículo / ligante	Resina / ligante según sistema (confidencial) — % fórmula confidencial
Brillo / tono	— / Color
Peso específico	ND — verificar laboratorio
Presentación	Envases catálogo: 1 L, 4 L, 10 L, 18 L

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Hierro/acero con óxido superficial controlado. Remover óxido suelto.

Condiciones de obra	Cepillado/lijado, desengrase. No dejar como acabado final.
---------------------	--

APLICACIÓN

Pincel/rodillo/soplete. Completar siempre con esmalte de terminación.

Dilución	Diluyente del sistema indicado (sintético).
Manos	1-2 según estado del metal y ficha.
Rendimiento	Orientativo: 8-12 m ² /L por mano (verificar laboratorio).
Limpieza de herramientas	Diluyente del sistema.

SECADO / REPINTADO

Respetar tiempos de ficha antes del esmalte (verificar laboratorio).

SISTEMA RECOMENDADO

Fondo Antióxido Convertidor 2x1 → 2 manos de Esmalte Sintético. Diluir con Diluyente Especial Aguarrás.

ALMACENAMIENTO

Envase cerrado, fresco y seco. Fuera del alcance de niños. Orientativo: hasta 12 meses.

SEGURIDAD

- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto, disponible en su ficha en www.varnolac.com.ar.
- Líquido y vapores inflamables. Alejar de calor, chispas y llamas; no fumar. Extinguir con polvo químico, CO₂ o espuma (no usar chorro de agua).
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante la aplicación y el secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina o polvo.
- Emergencias: CNI 0800-333-0160 · Hospital Posadas (011) 4658-7777.

Los datos reflejan experiencia de obra y fichas técnicas históricas Varnolac; son orientativos y están pendientes de revalidación por laboratorio. No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad del aplicador. Consultas: asesor Varnolac · www.varnolac.com.ar.

LUVILOR S.R.L. Fábrica de Pinturas

Administración y Ventas: Lavalle 1096, Don Bosco — Prov. Buenos Aires — Argentina
Tel./Fax: (5411) 4252-7420 / 4259-8923 · Planta: Alfonsina Storni 1022, Florencio Varela
E-mail: info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar