

FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.
Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina
+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar



IMPRESIÓN NITROSINTETICA

Código: IMPRESION-NITROSINTETICA · Familia: Fondo · Sistema: NITROSINTETICO · Perfil: Fondo nitrosintético
Actualización documento: 15/10/2026

DESCRIPCIÓN

Fondo nitrosintético de secado rápido para el laqueado de muebles y carpintería de interior.

Usos recomendados: Fondo para muebles, molduras y carpintería de interior previo a la laca nitrosintética o nitrocelulósica.

PROPIEDADES FÍSICAS

Vehículo / ligante	Resina nitrosintética (confidencial).
Brillo / tono	— / Según catálogo
Peso específico	ND — verificar laboratorio
Presentación	Ver presentaciones vigentes en catálogo web.

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Madera seca, limpia y lijada; sellada o teñida según el proceso.

Condiciones de obra	Ambiente ventilado y sin polvo; evitar humedad alta para que no vele.
----------------------------	---

APLICACIÓN

Soplete preferente. Capas finas sucesivas. Lijar entre manos.

Dilución	Thinner del sistema nitro según viscosidad. No usar aguarrás ni agua.
Manos	Manos finas sucesivas según la absorción de la madera.
Rendimiento	8 a 12 m²/L por mano (orientativo).
Limpieza de herramientas	Thinner.

SECADO / REPINTADO

Libre de polvo en minutos; lijado y repintado en poco tiempo. Evitar capas gruesas.

SISTEMA RECOMENDADO

Impresión Nitrosintética → lijado → Laca Nitrosintética o Nitrocelulósica.

ALMACENAMIENTO

Envase cerrado, fresco y seco. Fuera del alcance de niños. Orientativo: hasta 12 meses.

SEGURIDAD

- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto, disponible en su ficha en www.varnolac.com.ar.
- Líquido y vapores muy inflamables. Alejar de calor, chispas y llamas; no fumar. Extinguir con polvo químico, CO₂ o espuma (no usar chorro de agua).
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante la aplicación y el secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina o polvo.
- Emergencias: CNI 0800-333-0160 · Hospital Posadas (011) 4658-7777.

Los datos reflejan experiencia de obra y fichas técnicas históricas Varnolac; son orientativos y están pendientes de revalidación por laboratorio. No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad

del aplicador. Consultas: asesor Varnolac · www.varnolac.com.ar.

LUVILOR S.R.L. Fábrica de Pinturas

Administración y Ventas: Lavalle 1096, Don Bosco — Prov. Buenos Aires — Argentina
Tel./Fax: (5411) 4252-7420 / 4259-8923 · Planta: Alfonsina Storni 1022, Florencio Varela
E-mail: info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar