

FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.

Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina
+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar



LACA NITROCELULÓSICA

Código: LACA-NITROCELULOSICA · Familia: Laca · Sistema: NITROCELULOSICO · Perfil: Laca nitro / nitrosintética

Actualización documento: 15/10/2026

DESCRIPCIÓN

Laca nitrocelulósica de secado rápido para terminación de muebles y carpintería de interior.

Usos recomendados: Acabado de madera en taller (muebles, aberturas) con secado rápido.

PROPIEDADES FÍSICAS

Vehículo / ligante	Resina / ligante según sistema (confidencial) — % fórmula confidencial
Brillo / tono	— / Según catálogo
Peso específico	ND — verificar laboratorio
Presentación	Ver presentaciones vigentes en catálogo web.

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Madera sellada/lijada. Sistema nitro completo.

Condiciones de obra	Sellador NC del sistema; lijado progresivo.
---------------------	---

APLICACIÓN

Preferentemente soplete. Ventilación y EPP. Evitar humedad.

Dilución	Thinner nitro del sistema. No usar diluyente PU ni agua.
Manos	Varias manos finas con lijado intermedio según proceso.
Rendimiento	Orientativo: variable según viscosidad y soplete (verificar laboratorio).
Limpieza de herramientas	Thinner nitro.

SECADO / REPINTADO

Orientativo: rápido al tacto; lijado/repintado según ficha. Verificar laboratorio.

SISTEMA RECOMENDADO

Sellador NC → lijado → Laca Nitrocelulósica o Nitrosintética. Diluir con Thinner.

ALMACENAMIENTO

Envase cerrado, fresco y seco. Fuera del alcance de niños. Orientativo: hasta 12 meses.

SEGURIDAD

- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto, disponible en su ficha en www.varnolac.com.ar.
- Líquido y vapores muy inflamables. Alejar de calor, chispas y llamas; no fumar. Extinguir con polvo químico, CO₂ o espuma (no usar chorro de agua).
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante la aplicación y el secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina o polvo.
- Emergencias: CNI 0800-333-0160 · Hospital Posadas (011) 4658-7777.

Los datos reflejan experiencia de obra y fichas técnicas históricas Varnolac; son orientativos y están pendientes de revalidación por laboratorio. No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad del aplicador. Consultas: asesor Varnolac · www.varnolac.com.ar.

