

FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.

Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina
+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar



LACA POLIURETANICA PARA PLASTIFICAR PISOS Y ESCALERAS

Código: LACA-POLIURETANICA-PARA-PLASTIFICAR-PISOS-Y-ESCALERAS · Familia: Laca · Sistema: POLIURETANICO · Perfil: Laca poliuretánica para pisos de madera

Actualización documento: 15/10/2026

DESCRIPCIÓN

Laca poliuretánica Varnolac para plastificar pisos y escaleras de madera.

Usos recomendados: Pisos de concreto o deportivos según producto; tránsito según ficha.

PROPIEDADES FÍSICAS

Vehículo / ligante	Resina / ligante según sistema (confidencial) — % fórmula confidencial
Brillo / tono	— / Según catálogo
Peso específico	ND — verificar laboratorio
Presentación	Ver presentaciones vigentes en catálogo web.

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Concreto limpio, seco, sin grasa ni humedad ascendente.

Condiciones de obra	Desengrase, reparación, eventualmente perfilado.
----------------------------	--

APLICACIÓN

Rodillo/pincel. Evitar humedad residual del contrapiso.

Dilución	Diluyente poliuretánico del sistema. No usar thinner nitro.
Manos	2 habituales.
Rendimiento	Orientativo: 6-12 m ² /L por mano según porosidad (verificar laboratorio).
Limpieza de herramientas	Diluyente poliuretánico.

SECADO / REPINTADO

Habilitación al tránsito: verificar laboratorio (no genérico seguro).

SISTEMA RECOMENDADO

Madera lijada y sin polvo → manos finas de Laca Poliuretánica para Plastificar Pisos. Diluir con diluyente poliuretánico.

ALMACENAMIENTO

Envase cerrado, fresco y seco. Fuera del alcance de niños. Orientativo: hasta 12 meses.

SEGURIDAD

- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto, disponible en su ficha en www.varnolac.com.ar.
- Líquido y vapores inflamables. Alejar de calor, chispas y llamas; no fumar. Extinguir con polvo químico, CO₂ o espuma (no usar chorro de agua).
- Contiene acetato de etilglicol: puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto. Evitar la exposición durante el embarazo y usar protección respiratoria para vapores orgánicos.
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante la aplicación y el secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina o polvo.
- Emergencias: CNI 0800-333-0160 · Hospital Posadas (011) 4658-7777.

Los datos reflejan experiencia de obra y fichas técnicas históricas Varnolac; son orientativos y están pendientes de

revalidación por laboratorio. No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad del aplicador. Consultas: asesor Varnolac · www.varnolac.com.ar.

LUVILOR S.R.L. Fábrica de Pinturas

Administración y Ventas: Lavalle 1096, Don Bosco — Prov. Buenos Aires — Argentina
Tel./Fax: (5411) 4252-7420 / 4259-8923 · Planta: Alfonsina Storni 1022, Florencio Varela
E-mail: info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar