

FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.
Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina
+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar



LASUR PROTECTOR Y RENOVADOR PARA LADRILLO

Código: LASUR-PROTECTOR-Y-RENOVADOR-PARA-LADRILLO · Familia: Esmalte · Sistema: SINTETICO · Perfil: Barniz sintético
Actualización documento: 15/10/2026

DESCRIPCIÓN

Es un polímero transparente formador de una película microporosa, a la vez permeable e hidrófuga, con protector ultravioleta (UV).

Usos recomendados: Protección y realce de madera (transparente) interior o exterior según producto.

PROPIEDADES FÍSICAS

Vehículo / ligante	Resina / ligante según sistema (confidencial) — % fórmula confidencial
Brillo / tono	Semimate / Color
Peso específico	ND — verificar laboratorio
Presentación	Envases catálogo: 1 L, 4 L, 10 L, 18 L

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Madera limpia, seca, lijada.

Condiciones de obra	Lijar, desempolvar; sellador/fondo si el sistema lo pide.
---------------------	---

APLICACIÓN

Pincel o soplete. Lijar fino entre manos si aplica.

Dilución	Diluyente sintético indicado.
Manos	2-3 según porosidad y brillo buscado.
Rendimiento	Orientativo: 10-14 m²/L por mano (verificar laboratorio).
Limpieza de herramientas	Diluyente sintético.

SECADO / REPINTADO

Orientativo: tacto 2-4 h; entre manos según ficha. Verificar laboratorio.

SISTEMA RECOMENDADO

Ladrillo limpio y seco → Lasur para Ladrillo en las manos indicadas.

ALMACENAMIENTO

Envase cerrado, fresco y seco. Fuera del alcance de niños. Orientativo: hasta 12 meses.

SEGURIDAD

- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto, disponible en su ficha en www.varnolac.com.ar.
- Líquido y vapores inflamables. Alejar de calor, chispas y llamas; no fumar. Extinguir con polvo químico, CO₂ o espuma (no usar chorro de agua).
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante la aplicación y el secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina o polvo.
- Emergencias: CNI 0800-333-0160 · Hospital Posadas (011) 4658-7777.

Los datos reflejan experiencia de obra y fichas técnicas históricas Varnolac; son orientativos y están pendientes de revalidación por laboratorio. No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad del aplicador. Consultas: asesor Varnolac · www.varnolac.com.ar.

