

FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.

Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina
+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar



LATEX PARA PISO DEPORTIVO COLOR

Código: LATEX-PARA-PISO-DEPORTIVO-COLOR · Familia: Látex · Sistema: AGUA · Perfil: Esmalte / pintura para pisos

Actualización documento: 15/10/2026

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica al agua, de acabado satinado homogéneo, que constituye un recubrimiento impermeable con propiedades de alto tránsito, de color a elección.

Usos recomendados: Pisos de concreto o deportivos según producto; tránsito según ficha.

PROPIEDADES FÍSICAS

Vehículo / ligante	Polímero en dispersión acuosa — % fórmula confidencial
Brillo / tono	— / Color
Peso específico	ND — verificar laboratorio
Presentación	Envases catálogo: 1 L, 4 L, 10 L, 20 L

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Concreto limpio, seco, sin grasa ni humedad ascendente.

Condiciones de obra	Desengrase, reparación, eventualmente perfilado.
----------------------------	--

APLICACIÓN

Rodillo/pincel. Evitar humedad residual del contrapiso.

Dilución	Según sistema (agua o solvente) — ver ficha de laboratorio.
Manos	2 habituales.
Rendimiento	Orientativo: 6–12 m ² /L por mano según porosidad (verificar laboratorio).
Limpieza de herramientas	Agua y detergente, con el producto fresco.

SECADO / REPINTADO

Habilitación al tránsito: verificar laboratorio (no genérico seguro).

SISTEMA RECOMENDADO

Piso de cemento limpio, seco y sin grasa → 1.ª mano diluida como sellador → 2.ª mano.

ALMACENAMIENTO

Envase cerrado, fresco y seco. Fuera del alcance de niños. Orientativo: hasta 12 meses.

SEGURIDAD

- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto, disponible en su ficha en www.varnolac.com.ar.
- Base acuosa: no inflamable en condiciones normales de uso.
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante la aplicación y el secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina o polvo.
- Emergencias: CNI 0800-333-0160 · Hospital Posadas (011) 4658-7777.

Los datos reflejan experiencia de obra y fichas técnicas históricas Varnolac; son orientativos y están pendientes de revalidación por laboratorio. No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad del aplicador. Consultas: asesor Varnolac · www.varnolac.com.ar.

LUVILOR S.R.L. Fábrica de Pinturas

Administración y Ventas: Lavalle 1096, Don Bosco — Prov. Buenos Aires — Argentina
Tel./Fax: (5411) 4252-7420 / 4259-8923 · Planta: Alfonsina Storni 1022, Florencio Varela
E-mail: info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar