

FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.

Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina

+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar



MATEANTE UNIVERSAL

Código: MATEANTE-UNIVERSAL · Familia: Aditivo · Sistema: SINTETICO · Perfil: Aditivo mateante

Actualización documento: 15/10/2026

DESCRIPCIÓN

Aditivo mateante para reducir el brillo de esmaltes y barnices compatibles.

Usos recomendados: Ajuste de brillo en sistemas compatibles. No se aplica solo.

PROPIEDADES FÍSICAS

Vehículo / ligante	ND — consultar laboratorio.
Brillo / tono	Mate / Natural
Peso específico	ND — verificar laboratorio
Presentación	Envases catálogo: 0.25 L, 0.5 L, 1 L

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

No aplica directamente: se incorpora a la pintura.

Condiciones de obra	Las del producto al que se incorpora.
----------------------------	---------------------------------------

APLICACIÓN

Incorporar de a poco a la pintura con agitación homogénea. Probar antes en una muestra para ajustar el brillo buscado.

Dilución	No aplica: se incorpora a la pintura o barniz compatible con agitación, probando antes una muestra.
Manos	No aplica.
Rendimiento	Según dosificación (ver envase).
Limpieza de herramientas	Diluyente del sistema al que se incorpora.

SECADO / REPINTADO

El del esmalte o barniz aditivado.

SISTEMA RECOMENDADO

Esmalte o barniz compatible + Mateante Universal en la dosis ajustada en muestra.

ALMACENAMIENTO

Envase cerrado, fresco y seco. Fuera del alcance de niños. Orientativo: hasta 12 meses.

SEGURIDAD

- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto, disponible en su ficha en www.varnolac.com.ar.
- Líquido y vapores inflamables. Alejar de calor, chispas y llamas; no fumar. Extinguir con polvo químico, CO₂ o espuma (no usar chorro de agua).
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante la aplicación y el secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina o polvo.
- Emergencias: CNI 0800-333-0160 · Hospital Posadas (011) 4658-7777.

Los datos reflejan experiencia de obra y fichas técnicas históricas Varnolac; son orientativos y están pendientes de revalidación por laboratorio. No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad del aplicador. Consultas: asesor Varnolac · www.varnolac.com.ar.

LUVILOR S.R.L. Fábrica de Pinturas

Administración y Ventas: Lavalle 1096, Don Bosco — Prov. Buenos Aires — Argentina
Tel./Fax: (5411) 4252-7420 / 4259-8923 · Planta: Alfonsina Storni 1022, Florencio Varela
E-mail: info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar