

FICHA TÉCNICA (TDS)

Varnolac — Luvilor S.R.L.

Lavalle 1096, Don Bosco (1876), Buenos Aires, Argentina

+54 11 4252-7420 · info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar



REMOVEDOR GEL DECAPANTE

Código: REMOVEDOR-GEL-DECAPANTE · Familia: Removedor · Sistema: SOLVENTE · Perfil: Removedor / decapante en gel

Actualización documento: 15/10/2026

DESCRIPCIÓN

Removedor en gel a base de diclorometano para decapar pinturas, barnices y lacas viejas. Su consistencia de gel permite trabajar en superficies verticales.

Usos recomendados: Decapado de madera y metal antes de un nuevo esquema de pintura.

PROPIEDADES FÍSICAS

Vehículo / ligante	Solvente clorado espesado (gel).
Brillo / tono	Gel.
Peso específico	ND — verificar laboratorio
Presentación	Envases catálogo: 1 L, 4 L, 200 L

Las proporciones porcentuales de la fórmula son confidenciales.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Superficies pintadas. Proteger las zonas que no se quieren decapar (plásticos, pisos, vidrios con burletes).

Condiciones de obra	Aplicar con buena ventilación y temperatura moderada; no trabajar al sol directo.
----------------------------	---

APLICACIÓN

Aplicar a pincel una capa gruesa sin extenderla de más. Esperar a que la pintura se ablande y retirarla con espátula. Repetir donde haya varias capas.

Dilución	Se usa puro. No diluir.
Manos	Una o más aplicaciones según el espesor de pintura a remover.
Rendimiento	Variable según el espesor y el tipo de pintura a remover.
Limpieza de herramientas	Retirar los restos con espátula. Antes de repintar, limpiar la superficie con aguarrás para eliminar la parafina del gel.

SECADO / REPINTADO

No aplica (producto de remoción).

SISTEMA RECOMENDADO

Removedor en Gel → retiro con espátula → limpieza con aguarrás → fondo y terminación del sistema elegido.

ALMACENAMIENTO

Envase bien cerrado, en lugar fresco y ventilado, lejos del calor (el envase puede presurizarse). Fuera del alcance de los niños.

SEGURIDAD

- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto, disponible en su ficha en www.varnolac.com.ar.
- Contiene diclorometano: se sospecha que provoca cáncer y puede afectar el sistema nervioso. Usar solo con buena ventilación; no aplicar en ambientes cerrados ni sótanos. Guantes de PVA o Viton (el nitrilo y el látex no protegen).
- Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos y la exposición prolongada con la piel.
- Ventilar durante la aplicación y el secado. Usar guantes, antiparras y protección respiratoria si hay neblina o polvo.
- Emergencias: CNI 0800-333-0160 · Hospital Posadas (011) 4658-7777.

Los datos reflejan experiencia de obra y fichas técnicas históricas Varnolac; son orientativos y están pendientes de revalidación por laboratorio. No constituyen especificación contractual. El uso correcto del producto es responsabilidad del aplicador. Consultas: asesor Varnolac · www.varnolac.com.ar.

LUVILOR S.R.L. Fábrica de Pinturas

Administración y Ventas: Lavalle 1096, Don Bosco — Prov. Buenos Aires — Argentina
Tel./Fax: (5411) 4252-7420 / 4259-8923 · Planta: Alfonsina Storni 1022, Florencio Varela
E-mail: info@luvilor.com.ar · www.varnolac.com.ar